

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO


Nº: 600008-01

- Produto:**
MORCEMDUR PIEDRA
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L com domicílio em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:**
Argamassa de reboco monocamada OC CSIII W2 para acabamento de fachadas e proteção contra a chuva, com acabamento por projeção de agregado.
- Sistema de avaliação:**
4
- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Normas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe A1	EN 998-1:2018
Absorção de água	W2	
Permeabilidade à água após ciclos climáticos de condicionamento	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ após 48 horas	
Coefficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$	
Condutividade térmica ($\lambda_{10, \text{Seco}}$)	PND	
Aderência após ciclos climáticos de condicionamento	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma Rutura A/B	
Durabilidade	Avaliação baseada na aderência e na permeabilidade à água após ciclos climáticos de condicionamento.	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e Data de emissão: Córdoba, 18/04/2024



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

CE	
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17 14014 CÓRDOBA 18	
MORCEMDUR PIEDRA Nº: 600008-01 EN 998-1 Argamassa de reboco monocamada OC CSIII W2 para acabamento de fachadas e proteção contra a chuva, com acabamento por projeção de agregado.	
Reação ao fogo	Classe A1
Absorção de água	W2
Permeabilidade à água após ciclos climáticos de condicionamento após 48 horas	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$
Coeficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$
Aderência após ciclos climáticos de condicionamento	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma Rutura A/B
Durabilidade	Evaluación basada en la adhesión y permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamientos
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança