

DECLARATION DE PERFORMANCES
N°: 803525-01

1. **Produit:**
MORCEM RENOVEX F
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à:
Avda Agrupación Córdoba 17,
14014 Córdoba
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:** Produit destiné à la protection de surface – revêtement. Mortier minéral pour la régularisation, le nivellement et le lissage de finition fine, sur surfaces absorbantes et non absorbantes, pour intérieurs et extérieurs en blanc.
4. **Système d'évaluation:**
4
5. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe A1	EN 1504-2:2005
Absorption capillaire et Perméabilité à l'eau	$\leq 0.3 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}0.5$	
Compatibilité thermique partie 1 et 4	$>2.0 \text{ N/mm}^2$	
Force adhésive par essai de traction	$>2.0 \text{ N/mm}^2$	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes à celles déclarées dans le point 5.
 Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au règlement (UE) no 305/2011.
 Signé par et au nom du fabricant.
 Date et lieu d'émission: Córdoba, 05/04/21



Directeur technique: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA, S.L

Avda. Agrupación Córdoba 17
14014 Córdoba

16

MORCEM RENOVEX F

Nº: 803525-01

EN 1504-2

Produit destiné à la protection de surface – revêtement. Mortier minéral pour la régularisation, le nivellement et le lissage de finition fine, sur surfaces absorbantes et non absorbantes, pour intérieurs et extérieurs en blanc.

Perméabilité à la vapeur d'eau

Classe A1

Absorption capillaire et Perméabilité à l'eau

$\leq 0.3 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}0.5$

Compatibilité thermique partie 1 et 4

$>2.0 \text{ N/mm}^2$

Force adhésive par essai de traction

$>2.0 \text{ N/mm}^2$