

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 600770-01

1. **Produto:**
MORCEMDUR RASPADO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L com domicilio em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Argamassa de reboco monocamada OC CSIII W2 para acabamento de fachadas e proteção contra a chuva, com acabamento raspado.
4. **Sistema de avaliação:**
4
5. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Normas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe A1	EN 998-1:2018
Absorção de água	W2	
Permeabilidade à água após ciclos climáticos de condicionamento	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ após 48 horas	
Coefficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$	
Condutividade térmica ($\lambda_{10, \text{Seco}}$)	PND	
Aderência após ciclos climáticos de condicionamento	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma Rutura A/B	
Durabilidade	Avaliação baseada na aderência e na permeabilidade à água após ciclos climáticos de condicionamento.	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e Data de emissão: Córdoba, 04/03/2024



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L.
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17
14014 CÓRDOBA

18

MORCEMDUR RASPADO

Nº: 600770-01

EN 998-1

Argamassa de reboco monocamada OC CSIII W2 para acabamento de fachadas e proteção contra a chuva, com acabamento raspado.

Reação ao fogo	Classe A1
Absorção de água	W2
Permeabilidade à água após ciclos climáticos de condicionamento após 48 horas	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$
Coeficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$
Aderência após ciclos climáticos de condicionamento	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma Rutura A/B
Durabilidade	Avaliação baseada na aderência e na permeabilidade à água após ciclos climáticos de condicionamento.
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança