

DÉCLARATION DE PERFORMANCES.

N° : 110064

1. **Produit :**
PEGOLAND GRIS
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à :
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier-colle ciment Pegoland Gris, destiné à la pose de revêtements de sols et de murs en intérieur. Adapté au collage de carreaux céramiques à absorption d'eau moyenne à élevée. Ne convient pas aux applications en extérieur.
4. **Système d'évaluation :**
3
5. **Organisme notifié :**
Les résultats obtenus ont été identiques pour le produit fabriqué dans l'ensemble des sites de production. Les essais de type n° 71351, 71358, 71363, 71377, 71388, 71394, 71411, 71439, 71444, 71454, 71457, 71468, 71470, 71472, 71483, 74809, 81169 et 87258 ont été réalisés en février, mars, avril, juin et septembre 2004 par CEMOSA n° 1377 (Málaga), et l'essai n° 31212766 a été réalisé en août 2006 par APPLUS n° 0370 (Barcelone), les mêmes performances du produit ayant été obtenues pour l'ensemble des sites de fabrication.
6. **Performances déclarées :**


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe A1 _{fl} et A1	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ NPD NPD	
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :

Date et Lieu d'émission : Malaga, 02/01/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND BLANCO N° : 110064 EN-12004:2007+A1:2012 Mortier-colle à base de ciment destiné à la pose de revêtements de sol et murs. Ne convient pas aux applications en extérieur.	
Réaction au feu :	Classe A1 _{fl} y A1
Adhérence : - Adhérence initiale par traction :	≥ 0.5N/mm ²
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau	≥ 0.5N/mm ²
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité