

DECLARATION DE PERFORMANCES

Nº: 110101


1. **Produit:**
PUMA BLANCO
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Mortier-colle Puma Blanco destiné à la pose de revêtements de sols et de murs intérieurs. Adapté au collage de carreaux céramiques à absorption d'eau moyenne à élevée. Ne convient pas aux applications en extérieur.
4. **Système d'évaluation:**
3
5. **Organisme notifié:**
Les essais de type n° 71359, 71379, 71392, 71438, 71473, 71475, 71482, 73825 et 75258 ont été réalisés en février, mars, avril et juin 2004, et l'essai n° 2802735 en avril 2008, au CEMOSA n° 1377 (Málaga), les mêmes résultats de performance du produit ayant été obtenus pour l'ensemble des sites de fabrication.
6. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe A1 _{fi} y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale par traction	≥ 0.5N/mm ²	
Durabilité: - Adhérence en traction après immersion dans l'eau - Adhérence en traction après vieillissement thermique - Adhérence en traction après cycles gel/dégel	≥ 0.5N/mm ² NPD NPD	
Substances dangereuses:	Voir fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
La présente Déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:

Date et Lieu d'émission: Málaga, 04/04/2025



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PUMA BLANCO Nº: 110101 EN-12004:2007+A1:2012 Mortier-colle destiné à la pose de revêtements de sols et de murs intérieurs. Ne convient pas aux applications en extérieur.	
Réaction au feu:	Classe A1 _{fl} y A1
Adhérence: - Adhérence initiale par traction:	≥ 0.5N/mm ²
Durabilité: - Adhérence par traction après action de l'eau:	≥ 0.5N/mm ²
Substances dangereuses:	Voir fiche de sécurité