

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° : 210092

1.- Produit : MORCEMDRY R GRIS

2.-Emploi prévu: Mortier de ragréage et d'enduit, CR CSIV W2, pour la réalisation de revêtements imperméables.

3.-Fabricant : GRUPO PUMA ESPAÑA situé à l'adresse suivante : Avda. Agrupación Córdoba 17,14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.-Système d'évaluation : 4

5.-Performances déclarées


Caractéristiques essentielles	Performances	Normes harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN-998-1 :2018
Absorption d'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 35$	
-Conductivité thermique :(λ 10, Sec)	PND	
Adhérence	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forme de rupture A/B	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3, conformément au Règlement (UE) 2024/3110.

Signé par et au nom du fabricant :

Date et lieu d'émission : Córdoba, 1/01/25

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jose A. Ferre Martínez", with a horizontal line extending to the right.

Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda.Agrupación Córdoba 17 ,14014 Córdoba
24
Nº : 210092

EN 998-1

MORCEMDRY R GRIS

Mortier coloré de ragréage et d'enduit, CR, pour la réalisation de revêtements
imperméables, jusqu'à 5 mm.

Réaction au feu : Classe A1

Absorption d'eau : W2

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau : $\mu \leq 35$

Adhérence : $\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forme de rupture A/B